

Демонтаж пластикового окна

Если появилась потребность заменить или временно снять пластиковые окна, то необходимо разобраться в процессе их демонтажа. Работы немного и она несложная, но к ее выполнению нужно отнестись ответственно.

Первым делом необходимо очистить место возле окна, тем самым обеспечив себя рабочим пространством и не подвергать риску находящиеся вблизи предметы. Как бы аккуратно ни выполнялся процесс демонтажа окна, все равно от пыли и сколов штукатурки не спастись.

Далее необходимо запастись нужным инструментом. Как правило, будет достаточно иметь при себе: небольшой ломик, стамеску, отвертку, маленький шпатель, плоскогубцы, ну и всеми любимый и ценимый молоток.

Самое первое действие по демонтажу пластикового окна начинается со снятия его стеклопакета. Это касается и створчатых, и глухих окон. Выполнять это действие необходимо предельно осторожно и бережно, стеклопакет – это деталь хрупкая. Если демонтируется окно со створками, то сначала нужно снять сами створки. Это делается путем вытаскивания металлического стержня, на котором он держится. После вытаскивания стержня аккуратно приподнимается створка и вытаскивается с нижней петли окна. Конструкция окна может оказаться немного другой, тогда в большинстве случаев нужно просто отвинтить отверткой или шуруповертом саморезы, на которых петля присоединяется к раме и снять створку, не забывая об осторожном обращении со стеклопакетом.



Если нужно демонтировать глухое окно, то следует вынуть так называемые штапики, на которых крепится стеклопакет к раме. Удобно вынимать штапики небольшим шпателем, просовывая его между штапиком и створкой. Первым делом следует вытаскивать самые длинные штапики. Как только будет снят последний штапик, можно будет демонтировать стеклопакет.

После снятия стеклопакетов следует освободить раму, подоконник и отлив окна от штукатурки, гипсокартона и прочих элементов, которые будут мешать. Демонтаж отлива и подоконника не составляет никаких трудностей. Отлив обычно крепится всего несколькими небольшими саморезами. Что же касается подоконника, то он чаще всего крепится только монтажной пеной, поэтому рывок с небольшим усилием – и подоконник снят.

Последним штрихом в процессе демонтажа пластикового окна является снятие рамы. Рама крепится к стенам несколькими анкерными болтами либо просто саморезами, вкрученными в нее по боковым сторонам. Их нужно выкрутить, если это невозможно – вырвать усилием. Далее с помощью ножа либо небольшой пилки обрезается монтажная пена, которая является дополнительным способом крепежа пластикового окна и заполнением образовавшихся пустот. После этого рама просто вынимается из проема.

На этом процесс демонтажа пластикового окна окончен.